

**Stofffarben** · Fabric Colours · Stofkleuren





Sie haben die Wahl · It's your choice · U heeft de keuze



Retreat (94)



Daydream (90)



Tender (91)



Verity (92)



Devoted (74)



Praise (73)



Buddah (82)



Bliss (80)



Hope (81)



Happy (83)



Graceful (86)



Shelter (88)





**Balance** (77)



**Mood** (99)



**Wish** (78)



**Dainty** (98)




**True** (93)



**Cuddle** (96)



**Haven** (84)



**Freedom** (97)

## Technische Daten · Technical specifications · Specificaties

D	EN	NL
<b>Zusammensetzung</b> 100% Schurwolle Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.	<b>Composition</b> 100% Virgin Wool Non metallic dyestuffs	<b>Samenstelling</b> 100 % scheerwol Geen zwaar metaal bevattende kleurstoffen.
<b>Umweltfreundlich</b> Schnell erneuerbar und kompostierbar	<b>Environmental</b> Rapidly renewable and compostable.	<b>Milieuvriendelijk</b> snel herstelbaar en composteerbaar
<b>Breite</b> 170 cm nutzbare Breite	<b>Width</b> 170 cm minimum	<b>Breedte</b> 170 cm bruikbare breedte
<b>Gewicht</b> 355 g/m <sup>2</sup> ± 5% (605g/afd.M ± 5%)	<b>Weight</b> 355 g/m <sup>2</sup> ± 5% (605g/lin.m ± 5%)	<b>Gewicht</b> 355 g/m <sup>2</sup> ± 5% (605g/strekkende meter ± 5%)
<b>Garantie</b> 5 Jahre Garantie	<b>Warranty</b> 5 year warranty	<b>Garantie</b> 5 jaar garantie
<b>Feuersicherung</b> BS 476 Part 7 Class 1 BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 Haftend: C, s1, d0 EN 13501-1 Haftend: B, s1, d0 wenn Zirpro behandelt EN 13501-1 Unverklebt: D, s2, d0 wenn Zirpro behandelt <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.</i>	<b>Flammability</b> BS 476 Part 7 Class 1 BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 Adhered: C, s1, d0 EN 13501-1 Adhered: B, s1, d0 when Zirpro treated EN 13501-1 Un-Adhered: D, s2, d0 when Zirpro treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>	<b>Ontvlambaarheid</b> BS 476 Part 7 Class 1 BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 hechtend: C, s1, d0 EN 13501-1 hechtend: B, s1, d0 na behandeling met Zirpro EN 13501-1 niet vastgeplakt: D, s2, d0 na behandeling met Zirpro <i>Opmerking: ontvlambaarheid is afhankelijk van de gebruikte componenten</i>
<b>Lichtechtheit</b> 5 (ISO 105 - B02)	<b>Light Fastness</b> 5 (ISO 105 - B02)	<b>Lichtvastheid</b> 5 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit</b> Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	<b>Fastness to Rubbing</b> Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	<b>Wrijfchtheid</b> Nat: 4, droog: 4 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung</b> Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.	<b>Cleaning</b> Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	<b>Reiniging</b> Regelmatig stofzuigen en professioneel droogreinen. Alternatief is met een vochtige doek afvegen.
<b>Farbabweichungen</b> Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.	<b>Variations in shade</b> Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.	<b>Kleurafwijkingen</b> Commerciële kleurafwijkingen kunnen optreden en worden als klacht niet rechtvaardigt.